

# EU Extreme Ultra

**Intertek**  
LABORATORY TESTED

## EN Leak Stop for Air Conditioning and Refrigeration Systems

### What is it?

**EXTREME ULTRA** is an ultimate Leak sealant that solves all the problems related to small Refrigerant Gas Leaks in AC/R Systems. After more than 4 years of R&D efforts and thousand of tests, ERRECOM projected a 6 mL (0.20 fl oz) dose Leak Stop that can work with all types of Refrigerant Gases. **EXTREME ULTRA** 6 mL (0.20 fl oz) new formula treats AC/R Systems up to 21 KW (6 TONS). It locates the Refrigerant Gas leaks and permanently seals them, without reacting to moisture and oxygen. **EXTREME ULTRA** is a polymer-free solution that repairs leaks up to 0.3 mm.

### Benefits

- Only 6 mL (0.20 fl oz).
- New advanced formula.
- Less product in the System.
- Permanently seals Refrigerant Gas Leaks both in Metal and Rubber components of AC/R Systems.
- Polymer-Free.
- Safe to AC/R System components.
- Non reactive to humidity and air.
- Visible to any UV Lamp.
- Not flammable, Not irritant, Safe for the operator.
- Compatible with all Refrigerant Gases, including CFC, HFC and HCFC, R32.
- Significantly reduces Compressor noise.
- Ideal for preventative maintenance.

➤ **6 ML up to 21 KW - 0.20 fl oz UP TO 6 tons.**

## IT Turafalle per Impianti di Refrigerazione e Condizionamento

### Che cos'è?

**EXTREME ULTRA** è l'innovativo Turafalle per perdite di Gas Refrigerante che risolve tutti i problemi legati alle piccole perdite di Gas Refrigerante nei Sistemi AC/R. Dopo migliaia di test e più di 4 anni di sforzi spesi in ricerca e sviluppo, ERRECOM ha sviluppato una dose di soli 6 mL che lavora con tutti i tipi di Gas Refrigeranti. La formula da 6 mL di **EXTREME ULTRA** ripara tutti gli Impianti di Aria Condizionata e di Refrigerazione. **EXTREME ULTRA** individua le perdite di Gas Refrigerante e le sigilla in modo permanente, senza reagire a umidità e Ossigeno. **EXTREME ULTRA** è una soluzione priva di Polimeri che ripara le falle fino a 0.3 mm.

### Vantaggi

- Solo 6 mL.
- Nuova formula avanzata.
- Meno prodotto inserito nel Sistema.
- Ripara le perdite in modo permanente dalle parti in Gomma e Metallo degli Impianti AC/R.
- Non contiene Polimeri
- Sicuro per le componenti dell'Impianto AC/R
- Non reagisce a umidità e aria
- Visibile se esposto ad una qualsiasi Luce UV.
- Riduce significativamente il rumore del Compressore.
- Non infiammabile, non irritante, sicuro per l'operatore.
- Compatibile con tutti i Gas Refrigeranti CFC, HFC e HCFC, incluso R32.
- Ideale per applicazioni preventive.

➤ **La dose da 6 mL è per Impianti AC/R fino a 21 KW (6 TONS).**



Art.-Nr.	Description / Descrizione	Packaging	€		
TR1163.AL.01.S2	No Adapters / Senza Adattatori	Carton Box / Astuccio	-	30	5400
TR1163.AL.01	No Adapters / Senza Adattatori	Clamshell / Blister	-	20	1120
TR1163.AL.H4.S2	1/4 SAE + A	Carton Box / Astuccio	-	30	5400
TR1163.AL.H4	1/4 SAE + A	Clamshell / Blister	-	20	1120
TR1163.AL.H8.S2	5/16 SAE + A	Carton Box / Astuccio	-	30	5400
TR1163.AL.H8	5/16 SAE + A	Clamshell / Blister	-	20	1120
TR1163.AL.H3.S2	1/4 SAE + 5/16 SAE + A	Carton Box / Astuccio	-	30	5400
TR1163.AL.H3	1/4 SAE + 5/16 SAE + A	Clamshell / Blister	-	20	1120

\*\* 80x120xH200 cm (31,50x47,25xH78,75 inch.)

Adapters at page 22 / Adattadores página 22

Ultimate Technologies in only **6mL-0.2 fl oz**